

C63D60A

Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка	136 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	723 × 501 мм
Длина штанги	91-152 см
Наклон	+20°/-0°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT	да
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	18,5 кг
Габариты упаковки	1016 × 295 × 241 мм
Цвет	черный
Маркировка	C63D60A
Гарантия	10 лет



Сертификаты:



Для дисплеев с диагональю 37"-63"

Поставляется с полным комплектом для установки: адаптером, регулируемой по длине штангой в диапазоне 91-152 см и потолочным креплением. Предусмотрен поворот на 360°. Длина крепления может увеличиваться за счет изменения высоты штанги, благодаря чему достигается оптимальное расположение дисплея. Регулировка по горизонтали в пределах отверстий делают установку более точной. После установки предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов.

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Горизонтальная регулировка делает установку более точной

Кабельный канал и декоративная заглушка обеспечивают установке аккуратный внешний вид



Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи



Наклон до 20° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для быстрой установки

Технический чертеж

